



TUAREG 660 – 主要技术参数

发动机类型	Aprilia 前倾式双缸发动机，四冲程，液冷，双顶置凸轮轴 (DOHC)，右侧有静音链传动，每缸四气门。
缸径与冲程	81 x 63.9 mm
发动机排量	659 cc
最大功率	80 HP (59 kW) / 9,250 rpm
最大扭矩	70 Nm / 6,500 rpm
供油系统	带前进气口气箱。两个 Ø 48mm节气门体，Ride-by-wire电子线控油门管理系统
点火方式	电动
润滑方式	湿式油底壳
变速箱	6速。配 Aprilia 快速换档系统 (AQS) (可选配)
离合器	湿式多片离合器，配防跳离合系统
二级驱动	链条，传动比15:42
电子系统	APRC套件，含ATC (牵引力控制系统)、AEB (发动机制动系统)、AEM (发动机谱图) 及ACC (定速巡航系统) 4种骑行模式 (城市、探索、越野、个性化)
底盘	一体化铝制吊架与发动机融合一体的钢管车架
前悬挂	Kayaba Ø 43 mm完全可调倒置式前叉，带缓冲弹簧。轮毂行程：240 mm
后悬挂	铝制摇臂。完全可调 Kayaba 单避震悬挂。轮毂行程：240 mm
前制动	一对300 mm直径制动盘，Brembo卡钳，配四个径向 Ø 30/32 mm活塞。轴向泵和金属编织制动软管
后制动	260 mm直径制动盘；Brembo Ø 34 mm 单活塞浮式卡钳。
ABS	多图谱 ABS
轮毂	辐条轮毂，前轮：2.15"X21"；后轮：4.25"X18"
轮胎	无内胎轮胎，前胎：90/90-21 后胎：150/70 R 18；
车辆尺寸	轴距：1525 mm 长度：2220 mm 宽度：965 mm 车头转向角度：26.7° 拖拽距：113.3 mm
整备质量	204 kg
油箱容量	18L (储备容量3L)
配色方案	靛光蓝，火星红，磨砂金