



RS 660 – 主要技术参数

发动机	Aprilia前倾式并列双缸四冲程液冷发动机，双顶置凸轮轴(DOHC)，每缸四气门
缸径冲程	81x63.93mm
排气量	659 cc
压缩比	13.5:1
最大功率	100 hp(73.5 kW)/10,500 rpm
最大扭矩	67Nm /8,500 rpm
供油系统	前进气口气箱。2 Ø 48mm节气门体，线控油门系统。
变速器	6挡变速，Aprilia AQS快速换挡系统
离合器	油浴式多盘离合器，配防跳离合系统
电子系统	六轴姿态感应系统，APRC套件——包括ATC（牵引力控制系统）、AWC（防翘头控制系统）、AEB（发动机制动系统）、AEM（发动机图谱）及ACC（定速巡航系统）。 5种骑行模式（道路和赛道，3种固定模式和2种自定义模式）。
前悬挂	KYB Ø 41mm倒置前叉。轮毂行程：120 mm
后悬挂	非对称铝制摇臂。单避震悬挂。轮毂行程：130 mm
前制动	Ø 320mm双碟刹。Brembo径向四活塞（Ø 32mm）卡钳。
后制动	Ø 220mm碟刹。Brembo独立双活塞（Ø 34mm）卡钳。
ABS	弯道ABS
车轮	压铸铝合金 前轮：3.5"X17"，后轮：5.5"X17"。
轮胎	前胎：120/70 ZR 17，后胎：180/55 ZR 17
车辆尺寸	轴距：1370mm 长度：1995mm 宽度：745mm 鞍高：820mm
整备重量	183kg
油箱容量	15L（含4L储备容量）